

Vite Testa Esagonale gambo interamente filettato




Prodotto di categoria C.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo ISO 898/1 (vedi notizie tecniche generali).

Classe: 4.8
Passo: Grosso
UNI: 5725
DIN: 558
ISO: 4018



- Le norme DIN e UNI in pratica si equivalgono mentre la ISO prevede chiavi di manovra diverse per i diametri 10-12-14-22 e sono rispettivamente: 16-18-21-34.

Codice	d x l	s	e min.	k	Kg x 1000	Confezione da
	M3 x 20	5,5	6,01	2	1,25	1000
	M4 x 6	7	7,66	2,8	1,33	1000
	M4 x 10	7	7,66	2,8	1,68	1000
	M4 x 16	7	7,66	2,8	2,25	1000
	M4 x 18	7	7,66	2,8	2,34	1000
	M4 x 25	7	7,66	2,8	2,80	1000
	M4 x 35	7	7,66	2,8	3,54	1000
	M5 x 8	8	8,79	3,5	2,48	1000
	M5 x 10	8	8,79	3,5	2,72	1000
	M5 x 14	8	8,79	3,5	3,20	1000
	M5 x 16	8	8,79	3,5	3,44	1000
	M5 x 20	8	8,79	3,5	3,92	1000
	M5 x 25	8	8,79	3,5	4,52	1000
	M5 x 30	8	8,79	3,5	5,12	1000
	M5 x 70	8	8,79	3,5	10,10	1000
	M6 x 8	10	11,05	4	3,74	1000
	M6 x 10	10	11,05	4	4,43	1000
	M6 x 12	10	11,05	4	4,77	1000
	M6 x 16	10	11,05	4	5,45	1000
	M6 x 20	10	11,05	4	6,14	500
	M6 x 25	10	11,05	4	7,00	500
	M6 x 30	10	11,05	4	7,85	500
	M6 x 60	10	11,05	4	12,95	500
	M6 x 70	10	11,05	4	14,65	200
	M8 x 12	13	14,38	5,3	10,04	500
	M8 x 16	13	14,38	5,3	11,28	500
	M8 x 20	13	14,38	5,3	12,52	200
	M8 x 25	13	14,38	5,3	14,70	200
	M8 x 30	13	14,38	5,3	15,62	200
	M8 x 35	13	14,38	5,3	17,17	200
	M8 x 40	13	14,38	5,3	18,72	200
	M8 x 45	13	14,38	5,3	20,27	200
	M8 x 50	13	14,38	5,3	21,82	200
	M8 x 55	13	14,38	5,3	23,37	200
	M8 x 100	13	14,38	5,3	37,70	100
	M10 x 16	17	18,9	6,4	21,54	200
	M10 x 20	17	18,9	6,4	23,50	200
	M10 x 25	17	18,9	6,4	25,95	200
	M10 x 30	17	18,9	6,4	28,40	100
	M10 x 35	17	18,9	6,4	30,85	100
	M10 x 40	17	18,9	6,4	33,30	100
	M10 x 50	17	18,9	6,4	38,20	100
	M10 x 60	17	18,9	6,4	43,10	100
	M10 x 80	17	18,9	6,4	52,90	100
	M10 x 100	17	18,9	6,4	61,30	100
	M12 x 20	19	21,1	7,5	33,85	200
	M12 x 25	19	21,1	7,5	37,41	200
	M12 x 30	19	21,1	7,5	40,97	200
	M12 x 35	19	21,1	7,5	44,53	200
	M12 x 40	19	21,1	7,5	48,09	200
	M12 x 45	19	21,1	7,5	51,65	200
	M12 x 55	19	21,1	7,5	58,77	200
	M12 x 60	19	21,1	7,5	62,33	100
	M12 x 70	19	21,1	7,5	69,45	100

Codice	d x l	s	e min.	k	Kg x 1000	Confezione da
	M12 x 80	19	21,1	7,5	76,56	100
	M12 x 90	19	21,1	7,5	80,80	100