

Rosette elastiche Grower



Acciaio per molle durezza HRC 44 - 51.

Classe:


Acciaio per Molle

Passo:

UNI: 1751 B

DIN: 127 B

ISO:



Codice	per viti da	d 1 min.	d 2 max.	h max.	s min.	Kg x 1000	Confezione da
11503000000	M3	3,1	6,2	1,9	0,7	0,11	4000
11504000000	M4	4,1	7,6	2,1	0,8	0,18	2000
11505000000	M5	5,1	9,2	2,7	1,1	0,36	2000
11506000000	M6	6,1	11,8	3,6	1,5	0,83	1250
11507000000	M7	7,1	12,8	3,6	1,5	0,93	1000
11508000000	M8	8,1	14,8	4,6	1,9	1,60	1000
11510000000	M10	10,2	18,1	5	2,05	2,53	1000
11512000000	M12	12,2	21,1	5,8	2,35	3,82	500
11514000000	M14	14,2	24,1	6,8	2,85	6,01	350
11516000000	M16	16,2	27,4	7,8	3,3	8,91	250
11518000000	M18	18,2	29,4	7,8	3,3	9,73	250
11520000000	M20	20,2	33,6	8,8	3,8	15,20	200
11522000000	M22	22,5	35,9	8,8	3,8	16,50	150
11524000000	M24	24,5	40	11	4,8	26,20	100
11527000000	M27	27,5	43	11	4,8	28,70	100
11530000000	M30	30,5	48,2	13,6	5,8	44,30	50
11533000000	M33	33,5	55,2	13,6	5,8	63,00	40
11536000000	M36	36,5	58,2	13,6	5,8	67,30	25
11539000000	M39	39,5	61,2	13,6	5,8	71,70	25
11542000000	M42	42,5	68,2	15,6	6,75	111,00	25
11545000000	M45	45,5	71,2	15,6	6,75	117,00	15
11548000000	M48	49	75	15,6	6,75	123,00	15