

Dado Alto Autobloccante con anello in nylon Z. Bianca




Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche del corpo secondo UNI 3740-4 (vedi notizie tecniche generali).

Classe: 8
Passo: Grosso
CS:
UNI: 7473
DIN: 982
ISO:



Codice	d	passo	s	e min.	m tipo DIN	h max. tipo DIN	m tipo UNI	h max. tipo UNI	Kg x 1000	Confezione da
06903000000	M3	0,5	5,5	6,08	-	-	2,4	4,4	0,60	2000
06904000000	M4	0,7	7	7,74	-	-	3,2	6	1,05	2000
06905000000	M5	0,8	8	8,87	3,5	6,3	4	6,8	1,40	2000
06906000000	M6	1	10	11,05	4,5	8	4,8	7,8	3,10	1000
06907000000	M7	1	11	12,12	5,5	8,5	5,6	9,1	4,20	1000
06908000000	M8	1,25	13	14,38	6	9,5	6,4	10,6	5,80	500
06910000000	M10	1,5	17	18,9	7	11,5	8	12,3	12,20	400
06912000000	M12	1,75	19	21,1	9	14	9,6	14,8	17,20	250
06914000000	M14	2	22	24,49	10	16	11,2	16,6	24,00	100
06916000000	M16	2	24	26,75	11	18	12,8	18	35,00	100
06918000000	M18	2,5	27	30,14	14	20	14,4	21	49,00	100
06920000000	M20	2,5	30	33,53	15	22	16	23	65,00	50
06922000000	M22	2,5	32	35,72	16	25	17,6	25	79,00	50
06924000000	M24	3	36	39,98	16	28	19,2	28	120,00	50
06927000000	M27	3	41	45,63	-	-	21,6	30,8	183,00	25
06930000000	M30	3,5	46	51,28	-	-	24	33,2	258,00	25
06933000000	M33	3,5	50	55,8	-	-	26,4	36	326,00	25
06936000000	M36	4	55	61,31	-	-	28,8	40	424,00	25
06939000000	M39	4	60	66,96	-	-	31,2	42	561,00	20
06942000000	M42	4,5	65	72,61	-	-	34	45	707,00	10