

Dado Esagonale Medio Z. Bianca




Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo UNI 3740-4 (vedi notizie tecniche generali).

Classe: 8
Passo: Grosso
UNI: 5588
DIN: 934
ISO:



Codice	d	passo	s	m	e min.	Kg x 1000	Confezione da
05202000200	M2	0,4	4	1,6	4,38	0,14	5000
05203000200	M3	0,5	5,5	2,4	6,08	0,38	5000
05204000200	M4	0,7	7	3,2	7,74	0,81	2500
05205000200	M5	0,8	8	4	8,87	1,23	2000
05206000200	M6	1	10	5	11,05	2,50	1000
05207000200	M7	1	11	5,5	12,12	3,12	1000
05208000200	M8	1,25	13	6,5	14,38	4,59	500
05210000200	M10	1,5	17	8	18,9	11,60	500
05212000200	M12	1,75	19	10	21,1	15,16	250
05214000200	M14	2	22	11	24,49	25,00	200
05216000200	M16	2	24	13	26,75	33,00	200
05218000200	M18	2,5	27	15	30,14	49,40	100
05220000200	M20	2,5	30	16	33,53	64,40	100
05222000200	M22	2,5	32	18	35,72	79,00	50
05224000200	M24	3	36	19	39,98	110,00	50
05227000200	M27	3	41	22	45,63	165,00	50
05230000200	M30	3,5	46	24	51,28	223,00	40
05233000200	M33	3,5	50	26	55,8	288,00	90
05236000200	M36	4	55	29	61,31	393,00	50
05239000200	M39	4	60	31	66,96	502,00	40
05242000200	M42	4,5	65	34	72,61	652,00	25
05245000200	M45	4,5	70	36	78,26	800,00	30
05248000200	M48	5	75	38	83,91	977,00	25
05252000200	M52	5	80	42	89,56	1208,00	15
05256000200	M56	5,5	85	45	95,07	1420,00	10